


# Spojky a vidlice 63A a 125A



### Vidlice IP44

- Vylepšená ergonomie díky novému designu innoliniq
- Nosiče kontaktů odolné vysokým teplotám
- Poniklované kontakty
- Speciální tahově zatížitelná vývodka
- Bezšroubové svorky
- Spojení pouzdra závitem a zaklapávacím zámekem
- Stupeň krytí IP44
- Bez obsahu olova




**KONTEX ULTRA**  
**MULTI GRIP**

Provedení	A	P	V	Obj. kód	bal.
<b>QUICK CONNECT</b>	63	4	400	<b>210761</b>	5
<b>QUICK CONNECT</b>	63	5	400	<b>210765</b>	5
Šroubové svorky	63	3	230	<b>2104</b>	5
Šroubové svorky	63	4	400	<b>2151</b>	5
Šroubové svorky	63	5	400	<b>2155</b>	5

Proud (A)	63	63	63
Póly	3	4	5
Ø a	69,0	69,0	69,0
Ø e	36,0	36,0	36,0
x	233,0	233,0	233,0
y	97,0	97,0	97,0
z	98,0	98,0	98,0
Vodič mm <sup>2</sup> min	6,0	6,0	6,0
Vodič mm <sup>2</sup> max	16,0	16,0	16,0

### Vidlice IP67

- Vylepšená ergonomie díky novému designu innoliniq
- Nosiče kontaktů odolné vysokým teplotám
- Poniklované kontakty
- Speciální tahově zatížitelná vývodka
- Bezšroubové svorky
- Spojení pouzdra závitem a zaklapávacím zámekem
- Stupeň krytí IP67
- Bez obsahu olova




**KONTEX ULTRA**  
**MULTI GRIP**

Provedení	A	P	V	Obj. kód	bal.
<b>QUICK CONNECT</b>	63	4	400	<b>210762</b>	5
<b>QUICK CONNECT</b>	63	5	400	<b>210766</b>	5
Šroubové svorky	63	3	230	<b>2181</b>	5
Šroubové svorky	63	4	400	<b>2185</b>	5
Šroubové svorky	63	5	400	<b>2189</b>	5
Šroubové svorky	125	3	230	<b>2191</b>	5
Šroubové svorky	125	4	400	<b>2195</b>	5
Šroubové svorky	125	5	400	<b>2199</b>	5

Proud (A)	63	63	63	125	125	125
Póly	3	4	5	3	4	5
Ø a	114,0	114,0	114,0	126,0	126,0	126,0
b	153,0	153,0	153,0	171,0	171,0	171,0
d	171,0	171,0	171,0	198,0	198,0	198,0
Ø e	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
x	233,0	233,0	233,0	268,0	268,0	268,0
y	114,0	114,0	114,0	126,0	126,0	126,0
z	114,0	114,0	114,0	126,0	126,0	126,0
Vodič mm <sup>2</sup> min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Vodič mm <sup>2</sup> max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0

### Vidlice INNOLINQ-Design s SUSTAINABLE-GRIP

- Vylepšená ergonomie díky novému designu innoliniq
- Nosiče kontaktů odolné vysokým teplotám
- Poniklované kontakty
- Speciální tahově zatížitelná vývodka
- Bezšroubové svorky
- Spojení pouzdra závitem a zaklapávacím zámekem
- Stupeň krytí IP67
- s recyklovatelným SUSTAINABLE-GRIP
- Bez obsahu olova




**KONTEX ULTRA**  
**SUSTAINABLE GRIP**  
**MULTI GRIP**

Provedení	A	P	V	Obj. kód	bal.
<b>QUICK CONNECT</b>	63	4	400	<b>210762-1</b>	5
<b>QUICK CONNECT</b>	63	5	400	<b>210766-1</b>	5
Šroubové svorky	63	3	230	<b>2181-1</b>	5
Šroubové svorky	63	4	400	<b>2185-1</b>	5
Šroubové svorky	63	5	400	<b>2189-1</b>	5
Šroubové svorky	125	3	230	<b>2191-1</b>	5
Šroubové svorky	125	4	400	<b>2195-1</b>	5
Šroubové svorky	125	5	400	<b>2199-1</b>	5

Proud (A)	63	63	63	125	125	125
Póly	3	4	5	3	4	5
Ø a	114,0	114,0	114,0	126,0	126,0	126,0
b	153,0	153,0	153,0	171,0	171,0	171,0
d	171,0	171,0	171,0	198,0	198,0	198,0
Ø e	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
x	233,0	233,0	233,0	268,0	268,0	268,0
y	114,0	114,0	114,0	126,0	126,0	126,0
z	114,0	114,0	114,0	126,0	126,0	126,0
Vodič mm <sup>2</sup> min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Vodič mm <sup>2</sup> max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0

### Spojka IP44


- Vylepšená ergonomie díky novému designu innolinq
- Nosiče kontaktů odolné vysokým teplotám
- Poniklované kontakty
- Speciální tahově zatížitelná vývodka
- Bezšroubové svorky
- Spojení pouzdra závitem a zaklapávacím zámkem
- Stupeň krytí IP44
- Bez obsahu olova



**KONTEX ULTRA**  
**MULTI GRIP**

### Spojka IP67


- Vylepšená ergonomie díky novému designu innolinq
- Nosiče kontaktů odolné vysokým teplotám
- Poniklované kontakty
- Speciální tahově zatížitelná vývodka
- Bezšroubové svorky
- Spojení pouzdra závitem a zaklapávacím zámkem
- Stupeň krytí IP67
- Bez obsahu olova



**KONTEX ULTRA**  
**MULTI GRIP**

### Spojka INNOLINQ-Design s SUSTAINABLE-GRIP

- Vylepšená ergonomie díky novému designu innolinq
- Nosiče kontaktů odolné vysokým teplotám
- Poniklované kontakty
- Speciální tahově zatížitelná vývodka
- Bezšroubové svorky
- Spojení pouzdra závitem a zaklapávacím zámkem
- Stupeň krytí IP67
- s recyklovatelným SUSTAINABLE-GRIP
- Bez obsahu olova



**KONTEX ULTRA**  
**SUSTAINABLE GRIP**  
**MULTI GRIP**

Provedení	A	P	V	Obj. kód	bal.
<b>QUICK CONNECT</b>	63	4	400	<b>310490</b>	5
<b>QUICK CONNECT</b>	63	5	400	<b>310494</b>	5
Šrobové svorky	63	3	230	<b>3104</b>	5
Šrobové svorky	63	4	400	<b>3151</b>	5
Šrobové svorky	63	5	400	<b>3112</b>	5

Proud (A)	63	63	63
Póly	3	4	5
e a	95,0	95,0	95,0
e e	36,0	36,0	36,0
x	251,0	251,0	251,0
y	97,0	97,0	97,0
z	109,0	109,0	109,0
Vodič mm² min	6,0	6,0	6,0
Vodič mm² max	16,0	16,0	16,0

Provedení	A	P	V	Obj. kód	bal.
<b>QUICK CONNECT</b>	63	4	400	<b>310491</b>	5
<b>QUICK CONNECT</b>	63	5	400	<b>310495</b>	5
Šrobové svorky	63	3	230	<b>3181</b>	5
Šrobové svorky	63	4	400	<b>3185</b>	5
Šrobové svorky	63	5	400	<b>3124</b>	5
Šrobové svorky	125	3	230	<b>3191</b>	5
Šrobové svorky	125	4	400	<b>3195</b>	5
Šrobové svorky	125	5	400	<b>3199</b>	5

Proud (A)	63	63	63	125	125	125
Póly	3	4	5	3	4	5
e a	111,0	111,0	111,0	125,0	125,0	125,0
e e	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
x	250,0	250,0	250,0	290,0	290,0	290,0
y	111,0	111,0	111,0	125,0	125,0	125,0
z	115,0	115,0	115,0	130,0	130,0	130,0
Vodič mm² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Vodič mm² max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0

Provedení	A	P	V	Obj. kód	bal.
<b>QUICK CONNECT</b>	63	4	400	<b>310491-1</b>	5
<b>QUICK CONNECT</b>	63	5	400	<b>310495-1</b>	5
Šrobové svorky	63	3	230	<b>3181-1</b>	5
Šrobové svorky	63	4	400	<b>3185-1</b>	5
Šrobové svorky	63	5	400	<b>3124-1</b>	5

Proud (A)	63	63	63	125	125	125
Póly	3	4	5	3	4	5
e a	111,0	111,0	111,0	125,0	125,0	125,0
e e	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
x	250,0	250,0	250,0	290,0	290,0	290,0
y	111,0	111,0	111,0	125,0	125,0	125,0
z	115,0	115,0	115,0	130,0	130,0	130,0
Vodič mm² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Vodič mm² max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0

made  
in  
Germany



Simply. Well. Connected.



#### **DODAVATEL PRODUKTŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU**

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s.  
CZ, Jáchymovská 1370, 363 01 Ostrov

Telefon: +420 353 614 280

Fax: +420 351 124 964

E-mail: [info@ngelektro.cz](mailto:info@ngelektro.cz)

Internet: [www.ngelektro.cz](http://www.ngelektro.cz)



#### **DODÁVATEĽ PRODUKTOV PRE SLOVENSKO**

N.G. ELEKTRO, s.r.o.  
SK, J. Bottu 432, 956 18 Bošany

Telefon: +421 385 427 045

Fax: +421 385 427 045

E-mail: [info@ngelektro.sk](mailto:info@ngelektro.sk)

Internet: [www.ngelektro.sk](http://www.ngelektro.sk)