

NOVÝ! DALI-2
SORTIMENT

NEJLEPŠÍ DETEKTORY PRO SPRÁVNOU APLIKACI. **ESY!**

**DETEKTORY
POHYBU
A PŘÍTOMNOSTI
SNADNÝ VÝBĚR**

APLIKACE

PRO DETEKTORY POHYBU A PŘÍTOMNOSTI

Prostor	Typ instalace	ON/OFF (230 V)		DALI/DALI-2		KNX	
		Název	Objednací kód	Název	Objednací kód	Název	Objednací kód
STANDARDNÍ KANCELÁŘ							
	Zapuštěná			PD-C 360i/8 DUO DALI	EP10427442	PD-C 360i/8 KNX UP ¹⁾	EP10427404
	Přisazená			PD-C 360i/8 DUO DALI + INSTALAČNÍ KRABICE IP20 SM WH	EP10427442 EP10425370	PD-C 360i/8 KNX UP ¹⁾ + INSTALAČNÍ KRABICE IP20 SM WH	EP10427404 EP10425370
	Zapuštěná se skleněným krytem			PD-FLAT 360i/8 RW DALI*	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX SE SKLENĚNÝM KRYTEM KRUH BÍLÁ	EP10451706 EP00007255
OTEVŘENÉ KANCELÁŘE							
	Zapuštěná	PD-C 360i/24 ¹⁾²⁾³⁾	EP10428067	PD-C 360i/24 DUO DALI	EP10427459	PD-C 360i/24 KNX UP ¹⁾	EP10427428
	Přisazená	PD-C 360i/24 ¹⁾²⁾³⁾ + INSTALAČNÍ KRABICE IP20 SM WH	EP10428067 EP10425370	PD-C 360i/24 DUO DALI + INSTALAČNÍ KRABICE IP20 SM WH	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP ¹⁾ + INSTALAČNÍ KRABICE IP20 SM WH	EP10427428 EP10425370
OBOUSMĚRNÝ KANCELÁŘSKÝ PROSTOR							
	Zapuštěná s více senzory					PD-ATMO 360i/8 O AUX 30 V KNX	EP10427664
	Zapuštěná			PD-FLAT 360i/8 RW DALI*	EP10427541	PD-FLAT 360i/8 RD WH KNX	EP10451706
	Zapuštěná se skleněným krytem			PD-FLAT 360i/8 RW DALI* SE SKLENĚNÝM KRYTEM KRUH BÍLÁ	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX SE SKLENĚNÝM KRYTEM KRUH BÍLÁ	EP10451706 EP00007255
	Zapuštěná			PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 ¹⁾²⁾	EP10428142		
	Zapuštěná			PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 ¹⁾²⁾	EP10428272		
	Zapuštěná			PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2	EP10423031		
UČEBNY							
	Zapuštěná s více senzory					PD-ATMO 360i/8 O AUX 30 V KNX	EP10427664
	Zapuštěná			PD-C 360i/24 DUO DALI	EP10427459	PD-C 360i/24 KNX UP ¹⁾	EP10427428
	Přisazená			PD-C 360i/24 DUO DALI + INSTALAČNÍ KRABICE IP20 SM WH	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP ¹⁾ + INSTALAČNÍ KRABICE IP20 SM WH	EP10427428 EP10425370
NEMOCNIČNÍ POKOJE							
	Zapuštěná	PD-C 360i/8 ¹⁾²⁾³⁾	EP10425059	PD-C 360i/8 DUO DALI	EP10427442	PD-C 360i/8 KNX UP ¹⁾	EP10427404
	Přisazená	PD-C 360i/8 ¹⁾²⁾³⁾ + INSTALAČNÍ KRABICE IP54 SM WH	EP10425059 EP10425905	PD-C 360i/8 DUO DALI + INSTALAČNÍ KRABICE IP54 SM WH	EP10427442 EP10425905	PD-C 360i/8 KNX UP ¹⁾	EP10427404 EP10425905
	Zapuštěná pod omítku	PD-CE 360i/8	EP10510700				
VSTUPNÍ PROSTORY							
	Zapuštěná se skleněným krytem	PD-FLAT 360i/8 RW SE SKLENĚNÝM KRYTEM KRUH BÍLÁ	EP10427930 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW DALI* SE SKLENĚNÝM KRYTEM KRUH BÍLÁ	EP10427541 EP00007255	PD-FLAT 360i/8 RW KNX SE SKLENĚNÝM KRYTEM KRUH BÍLÁ	EP10451706 EP00007255
	Zapuštěná pod omítku miniaturní	PD-C 360i/8 mini	EP10426025	PD-FLAT 360i/8 mini DALI* nebo PD-FLAT 360i/6 mini DALI*	EP10427510 EP10427503	PD-C 360i/8 mini KNX	EP10426155
	Přisazená	MD 360i/8 BASIC IP54	EB10431319				

Při výběru produktu vždy dodržujte místně platné normy a předpisy s ohledem na minimální požadavky.

* Tyto detektory vyžadují napájecí zdroj DALI, který je třeba objednat zvlášť. (EC10430008).

































Nejprodávanější

WH = bílá BR = hnědá RD = kruh
BK = černá SST = stříbrná, efekt nerez ocel SQ = čtverec
AN = antracit bt = Bluetooth

- 1) k dispozici také v černé barvě
- 2) k dispozici také s připojením WAGO WINSTA
- 3) k dispozici také pro zapuštěnou montáž

























APLIKACE

PRO DETEKTORY POHYBU A PŘÍTOMNOSTI

Prostor	Typ instalace	ON/OFF (230 V)		DALI/DALI-2		KNX		
		Název	Objednávací kód	Název	Objednávací kód	Název	Objednávací kód	
CHOUBY								
		Zapuštěná	PD-C 360i/32 Koridor nebo MD-C 360i/32 Koridor	EP10428180		PD-C 360i/32 KNX	EP10427794	
		Přisazená	PD-C 360i/32 Koridor nebo MD-C 360i/32 Koridor + INSTALAČNÍ KRABICE IP20 SM WH	EP10428180 EP10428128		PD-C 360i/32 KNX + INSTALAČNÍ KRABICE IP20 SM WH	EP10427794 EP10425370	
		Nástěnná	MD 180i/16 BASIC	EB10430459		PD-C 180i KNX	EP10426445	
		Zapuštěná	BASIC EXPRESS PD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH nebo BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH	EB10431784 EB10431777	PD-FLAT 360i/8 RW DALI nebo PD-FLAT 360i/8 RW DALI SET	EP10427541 EP10428708		
SCHODIŠTĚ								
		Zapuštěná	MD-C 360i/8 ¹⁾²⁾³⁾ nebo BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH	EP10055393 EB10431777				
		Přisazená	MD-C 360i/8 ¹⁾²⁾³⁾ + INSTALAČNÍ KRABICE IP20 SM WH	EP10055393 EP10425905				
		Nástěnná	MD 180i/16 BASIC	EB10430459		PD-C 180i KNX	EP10426445	
VEDLEJŠÍ MÍSTNOSTI								
		Přisazená	MD 360i/8 BASIC nebo MD 360i/24 BASIC ³⁾	EB10430428 EB10430862				
		Zapuštěná	BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH	EB10431777				
		Přisazená	MD 360i/8 BASIC SMB nebo MD 360i/24 BASIC SMB	EB10430466 EB10430909				
		Nástěnná	MD 180i/16 BASIC	EB10430459				
SKLADY								
		Zapuštěná	PD-C 360i/32 pro sklady DIM plus	EP10425783				
		Přisazená	PD-C 360i/32 pro sklady slave + INSTALAČNÍ KRABICE IP54 SM WH	EP10425790 EP10425905				
SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ								
		Zapuštěná	PD-C 360i/8 MIC nebo BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH	EP10425882 EB10431777		PD-C 360i/8 KNX UP ¹⁾	EP10427404	
		Přisazená	MD 360i/8 BASIC IP54	EB10431319		PD-C 360i/8 KNX UP ¹⁾ + INSTALAČNÍ KRABICE IP54 SM WH	EP10427404 EP10425905	
		Nástěnná	MD 180i/16 BASIC nebo MD 180i/R	EB10430459 EM10055010		PD-C 180i KNX	EP10426445	
		Zapuštěná pod omítku miniaturní				PD-C 360i/8 mini DALI	EP10427510	
JÍDELNY								
		Zapuštěná			PD-C 360i/24 DUO DALI	EP10427459	PD-C 360i/24 KNX UP ¹⁾	EP10427428
		Přisazená			PD-C 360i/24 DUO DALI + INSTALAČNÍ KRABICE IP20 SM WH	EP10427459 EP10425370	PD-C 360i/24 KNX UP ¹⁾ + INSTALAČNÍ KRABICE IP20 SM WH	EP10427428 EP10425370
VENKOVNÍ PROSTORY MAX. Ø 40 M								
		Volitelná stropní nebo nástěnná	RC 230i bílá	EM10015311		RC 230 KNX bílá	EM10015472	
		Volitelná stropní nebo nástěnná	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH	EM10025372				
VCHODY DO DOMU MAX. Ø 20 M								
		Nástěnná	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH	EM10025358				
		Nástěnná (lze instalovat na roh domu)	MD 200 bílá + ROHOVÝ SOKL	EM10025310 EM10025518				
		Nástěnná	MD-W 200i bílá	EM10041006				

- 1) k dispozici také v černé barvě
2) k dispozici také s připojením WAGO WINSTA
3) k dispozici také pro zapuštěnou montáž

DETEKTORY POHYBU VNITŘNÍ




Stropní	Nástěnné	Instalační výška	Stupeň ochrany krytím	Integrovaný akustický senzor	Světelné kanály	Světelné kanály regulovatelné	HLK spínané kanály	Spínač výstup (Relais)	Tlačítkový vstup	Nastavení pomocí	Novinka	
SÉRIE COMPACT - OVLÁDÁNÍ V JEDNOTNÉM DESIGNU												
		Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 32 m, 360°	32 m (elipsa), 360°							
												
ON/OFF (230 V)	MD-C 360i/8 ¹⁾²⁾³⁾ EP10055393	MD-C 360i/24 ¹⁾²⁾³⁾ EP10055317	MD-C 360i/32 EP10427749	MD-C 360i/32 Koridor EP10428128		8: 3 - 5 m 24/32: 3 - 10 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou	1	1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen	
	MD-C 360i/8 MIC EP10425875					3 - 5 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou	1	1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen	
SÉRIE COMPACT EXPRESS - SPECIÁLNĚ PRO DUTÉ STROPY												
		Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°								
												
ON/OFF (230 V)	MD-CE 360i/8 EP10510007	MD-CE 360i/8 WIELAND GST EP10510014	MD-CE 360i/24 EP10510021	MD-CE 360i/24 WIELAND GST EP10510038		8: 3 - 5 m 24: 3 - 10 m	IP40	1	1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen	
		MD-CE 360i/8 WAGO WINSTA EP10510045		MD-CE 360i/24 WAGO WINSTA EP10510052		8: 3 - 5 m 24: 3 - 10 m	IP40	1	1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen	
SÉRIE COMPACT MINI - KVALITNÍ SENZORY V MINIATURNÍM PŘEVODNÍKU												
		Ø 6 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 12 m, 360°								
												
ON/OFF (230 V)	MD-C 360i/6 mini EP10425851	MD-C 360i/8 mini EP10426001	MD-C 360i/12 mini EP10426018		3 - 5 m		IP55	1	1	1	Mobil-MDi/PDi Mobil-PDi/User ESY-Pen	
	MD-C 360i/6 mini 12V EP10425776	MD-C 360i/8 mini-3m EP10427008			3 - 5 m		IP55	1	1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen	
SÉRIE FLAT - ENERGETICKÁ ÚČINNOST V ELEGANTNÍ FORMĚ												
		Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°							
												
ON/OFF (230 V)	MD-FLAT 360i/8 RW ³⁾ EP10427886	MD-FLAT 360i/8 SW EP10427893	MD-FLAT-E 360i/8 RW EP10428548	MD-FLAT-E 360i/8 RW WIELAND GST EP10427862		2,5 - 5 m	IP20	1	1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen	
	MD-FLAT 360i/8 RB EP10428074	MD-FLAT 360i/8 SB EP10428081		MD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA EP10424861		2,5 - 5 m	IP20	1	1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen	
	MD-FLAT-L 360i/8 RW ¹⁾ EP10428609					2,5 - 5 m	IP20	1	1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen	
SÉRIE STANDARD - ZKUŠENÁ TECHNOLOGIE SNADNÁ INSTALACE												
		Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 16 m, 180°								
												
ON/OFF (230 V)	MD 360/8 EM10055324	MD 360i24 EM10055300			8: 3 - 5 m 24: 3 - 10 m		IP20	1	1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen	
					MD 180i/R EM10055010		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 s instalační krabičkou	1	1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen
SÉRIE BASIC - PLNÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOST PRO MALÝ ROZPOČET												
		Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 16 m, 180°						
												
ON/OFF (230 V)	MD 360i/8 BASIC ¹⁾³⁾ EB10430428	MD 360i/8 BASIC SMB EB10430466	MD 360i/24 BASIC ¹⁾³⁾ EB10430862	MD 360i/24 BASIC SMB EB10430909		3 - 5 m		IP40	1	1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen
	MD 360i/8 BASIC ¹⁾³⁾ EB10430404	MD 360i/8 BASIC SMB EB10430497	MD 360i/24 BASIC ¹⁾³⁾ EB10430848	MD 360i/24 BASIC SMB EB10430886		3 - 5 m		IP40	1	1	1	
		MD 360i/8 BASIC IP54 EB10431319		MD 360i/24 BASIC IP54 EB10431326		3 - 5 m		IP54	1	1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen
		MD 360i/8 BASIC IP54 EB10431340		MD 360i/24 BASIC IP54 EB10431333		3 - 5 m		IP54	1	1	1	
					MD 180i/16 BASIC EB10430459		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 s instalační krabičkou	1	1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen
SÉRIE BASIC EXPRESS - PLNÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOST PRO DUTÉ STROPY												
		Ø 8 m, 360°										
												
ON/OFF (230 V)	BASIC EXPRESS MD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH EB10431777				2,5 - 5 m		IP23	1	1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen	

1) k dispozici také v černé barvě
2) k dispozici také s připojením WAGO WINSTA
3) k dispozici také pro zapuštěnou montáž






DETEKTORY PŘÍTOMNOSTI VNITŘNÍ

Stropní	Nástěnné	Instalační výška	Stupeň ochrany krytem	Multisenzorika	Světelné kanály regulovatelné	HLK spínané kanály	Spínací výstup (Relais)	Tlačítkový vstup	Nastavení pomocí	Novinka
---------	----------	------------------	-----------------------	----------------	-------------------------------	--------------------	-------------------------	------------------	------------------	---------

SÉRIE ATMO - MULTI-SENZOR PRO OPTIMALIZACI VNITŘNÍHO KLIMATU

Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Instalační výška	Stupeň ochrany krytem	Multisenzorika	Světelné kanály regulovatelné	HLK spínané kanály	Spínací výstup (Relais)	Tlačítkový vstup	Nastavení pomocí	Novinka
			3 - 5 m	IP20	přítomnost, světlo, teplota, zvuk, vlhkost, kvalita vzduchu	2	1			Mobil-PDI/User ESY-Pen	
KNX PD-ATMO 360i/8 O AUX EP10425059	PD-ATMO 360i/8 A KNX EP10427206	PD-ATMO 360i/8 T KNX EP10427213									

SÉRIE COMPACT - MULTIKANÁLOVÁ KONTROLA V JEDNOTNÉM DESIGNU

Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 32 m, 360°	32 m (elipsa), 360°	Ø 16 m, 180°	Instalační výška	Stupeň ochrany krytem	Integrovaný akustický senzor	Světelné kanály	Světelné kanály regulovatelné	HLK spínané kanály	Spínací výstup (Relais)	Tlačítkový vstup	Nastavení pomocí	Novinka
														
PD-C 360i/8 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ EP10425059	PD-C 360i/24 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ EP10428067	PD-C 360i/32 EP10427756	PD-C 360i/32 Koridor EP10428180		8: 3 - 5 m 24/32: 3 - 10 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou		1			1	1	Mobil-MDI/PDI ESY-Pen	
PD-C 360i/8 MIC EP10425882					3 - 5 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou		1			1	1	Mobil-MDI/PDI ESY-Pen	
	PD-C 360i/24 DRY EP10425707				3 - 10 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou		1			2	1	Mobil-MDI/PDI ESY-Pen	
ON/OFF (230 V) PD-C 360i/8 plus EP10425042	PD-C 360i/24 plus EP10425288	PD-C 360i/32 plus EP10427763			8: 3 - 5 m 24/32: 3 - 10 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou		1		1	2	1	Mobil-MDI/Plus ESY-Pen	
	PD-C 360i/24 DUOplus-FM EP10426803	PD-C 360i/24 DUOplus-SM EP10426810			3 - 10 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou		2		1	3	3	Mobil-MDI/Plus ESY-Pen	
PD-C 360i/8 Slave ⁽¹⁾⁽²⁾ EP10055379	PD-C 360i/24 Slave EP10055386	PD-C 360i/32 Slave EP10427770			8: 3 - 5 m 24/32: 3 - 10 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou								
230 V DIM (1-10 V) PD-C 360i/8 DIM EP10426711	PD-C 360i/24 DIM EP10426704		PD-C 360i/32 pro sklady DIM plus EP10425783		8/24: 3 - 5 m 32: 10 m			1			1	1	Mobil-MDI/PDI ESY-Pen	
			PD-C 360i/32 pro sklady slave EP10425790		32: 10 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou								
12-36 V (AC/DC) PD-C 360i/8 UC EP10427312	PD-C 360i/24 UC EP10427329				3 - 5 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou		1	1		1	1	Mobil-MDI/PDI ESY-Pen	
			PD-C 180i/16 UC EP10427305		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 s instalační krabičkou								
DALI PD-C 360i/8 DUO DALI EP10427442	PD-C 360i/24 DUO DALI EP10427459	PD-C 360i/32 DUO DALI EP10427787			3 - 5 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou		2	2 (se SW DALI)			2	Mobil-MDI/DALI ESY-Pen	
DALI-2 PD-C 360i/8 BMS DALI-2 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ EP10428203	PD-C 360i/24 BMS DALI-2 ⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ EP10428210	PD-C 360i/32 BMS DALI-2 EP10424885			3 - 5 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou						2		★

NOVÝ!

APC-DETEKTOR PŘÍTOMNOSTI PRO DALI-2 S INTEGROVANOU ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU

APC10

- Ovládání až 16 skupin
- Konstantní ovládání osvětlení
- Flexibilní přepínání skupin
- Orientační osvětlení

APC20

Všechny funkce APC10 plus:

- Automatizace podle dne v týdnu a času
- Funkce roje
- Vypnutí napájení

APC30 HCL

Všechny funkce APC10 a APC20 plus:

- SymbiLogic (biodynamické světlo HCL)
 - Noční provoz
 - Funkce alarmu
- Předpokládaná dostupnost koncem roku 2024












DALI-2-APC PD-C 360bt/8 APC10 PS plus DALI-2 ⁽¹⁾⁽²⁾ EP10428142	PD-C 360bt/24 APC10 PS plus DALI-2 ⁽¹⁾ EP10428159	PD-C 360bt/32 APC10 PS plus DALI-2 EP10428265			3 - 10 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou		16		1	4	Bluetooth s ESY-App	★	
PD-C 360bt/8 APC20 PS plus DALI-2 ⁽¹⁾⁽²⁾ EP10428272	PD-C 360bt/24 APC20 PS plus DALI-2 ⁽¹⁾⁽²⁾ EP10428111	PD-C 360bt/32 APC20 PS plus DALI-2 EP10428289			3 - 10 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou		16		1	4	Bluetooth s ESY-App	★	
KNX PD-C 360i/8 KNX UP ⁽¹⁾ EP10427404	PD-C 360i/24 KNX UP ⁽¹⁾ EP10427428	PD-C 360i/32 KNX EP10427794			3 - 5 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou		2	2	1		Mobil-PDI/User ESY-Pen		
			PD-C 180i KNX EP10426445		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 s instalační krabičkou		1	1	1			Mobil-PDI/User ESY-Pen	
			PD-C 180i/16 Touch KNX EP10460104		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 s instalační krabičkou		1	1	1			Mobil-PDI/User ESY-Pen	
			PD-C 360i/24 KNX ECO UP EP10427435		3 - 10 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou		2					Mobil-PDI/User ESY-Pen	
			PD-C 180i KNX ECO EP10426452		1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 s instalační krabičkou		2					Mobil-PDI/User ESY-Pen	
ELC PD-C 360i/8 ELC EP10427602	PD-C 360i/24 ELC EP10427619				3 - 5 m	IP20, IP54 s instalační krabičkou		4	2 (se SW DALI)				ESY-Pen	

1) k dispozici také v černé barvě

2) k dispozici také s připojením WAGO WINSTA

3) k dispozici také pro zapuštěnou montáž

DETEKTORY PŘÍTOMNOSTI VNITŘNÍ

Stropní	Nástěnné				Instalační výška	Stupeň ochrany krytím	Integrovaný akustický senzor	Světelné kanály	Světelné kanály regulovatelné	HLK spínané kanály	Spínací výstup (Relais)	Tlačítkový vstup	Nastavení pomocí	Novinka
SÉRIE COMPACT EXPRESS - PRO DUTÉ STROPY														
	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 24 m, 360°	Ø 24 m, 360°										
														
ON/OFF (230 V)	PD-CE 360i/8 EP10510700	PD-CE 360i/8 WIELAND GST EP10510717	PD-CE 360i/24 EP10510724	PD-CE 360i/24 WIELAND GST EP10510731	8: 3 - 5 m 24: 3 - 10 m	IP40		1			1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen	
		PD-CE 360i/8 WAGO WINSTA EP10510786		PD-CE 360i/24 WAGO WINSTA EP10510793	8: 3 - 5 m 24: 3 - 10 m	IP40		1			1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen	
	PD-CE 360/8 Slave EP10510748		PD-CE 360/24 Slave EP10510755		8: 3 - 5 m 24: 3 - 10 m	IP40		1			1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen	
SÉRIE COMPACT MINI - KVALITA V NEJMENŠÍM FORMÁTU														
	Ø 6 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 12 m, 360°											
														
ON/OFF (230 V)	PD-C 360i/6 mini EP10425868	PD-C 360i/8 mini EP10426025	PD-C 360i/12 mini EP10426032		3 - 5 m	IP55		1			1	1	Mobil-MDi/PDi Mobil-PDi/User ESY-Pen	
		PD-C 360/8 mini Slave EP10426063			3 - 5 m	IP55							Mobil-MDi/PDi ESY-Pen	
		PD-C 360i/8 mini-3m EP10427015			3 - 5 m	IP55		1			1	1		
12-36 V (AC/DC)		PD-C 360i/8 mini UC EP10427343			3 - 5 m	IP55		1			1	1	Mobil-PDi/User Mobil-PDi/plus ESY-Pen	
DALI		PD-C 360i/8 mini DALI EP10427510			3 m	IP55		1	1		1	1	Mobil-PDi/DALI Mobil-PDi/User ESY-Pen	
DALI-2		PD-C 360/8 mini BMS DALI-2 EP10423048			3 m	IP55		1	1		1			★
KNX		PD-C 360i/8 mini KNX EP10426155	PD-C 360i/12 mini KNX EP10426162		3 - 5 m	IP55		1			1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen	
SÉRIE FLAT - ENERGETICKÁ ÚČINNOST V ELEGANTNÍ FORMĚ														
	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°	Ø 8 m, 360°										
														
ON/OFF (230 V)	PD-FLAT 360i/8 RW EP10427930	PD-FLAT 360i/8 SW EP10427923	PD-FLAT-E 360i/8 RW EP10428555	PD-FLAT 360i/8 RW WIELAND GST EP10427879	2,5 - 5 m	IP20		1			1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen	
	PD-FLAT 360i/8 RB EP10427954	PD-FLAT 360i/8 SB EP10427947		PD-FLAT 360i/8 RW WAGO WINSTA CodeA EP10424878	2,5 - 5 m	IP20		1			1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen	
	PD-FLAT-L 360i/8 RW ¹⁾ EP10428623				2,5 - 5 m	IP20		1			1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen	
DALI	PD-FLAT 360i/8 RW DALI EP10427541	PD-FLAT 360i/8 SW DALI EP10427558			2,5 - 5 m	IP20			1		1	1	Mobil-PDi/DALI ESY-Pen	
	PD-FLAT 360i/8 RB DALI EP10427916	PD-FLAT 360i/8 SB DALI EP10427909			2,5 - 5 m	IP20			1		1	1	Mobil-PDi/DALI ESY-Pen	
DALI-2	PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 EP10423031	PD-FLAT 360/8 SW BMS DALI-2 EP10423024	PD-FLAT 360/8 RW BMS DALI-2 WINSTA CodeL EP10428869		2,5 - 5 m	IP20			1		1	1		★
	PD-FLAT-L 360/8 RW BMS DALI-2 ²⁾ EP10423055				2,5 - 5 m	IP20			1		1	1		★
KNX	PD-FLAT 360i/8 RW KNX EP10451706	PD-FLAT 360i/8 SW KNX EP10451713			3 - 5 m	IP20			1		1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen	
	PD-FLAT 360i/8 RB KNX EP10451768	PD-FLAT 360i/8 SB KNX EP10451775			3 - 5 m	IP20			1		1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen	
	PD-FLAT-L 360i/8 RW KNX EP10428685				3 - 5 m	IP20			1		1	1	Mobil-PDi/User ESY-Pen	

Nejprodávanejší


WH = bílá **BR** = hnědá **RD** = kruh
BK = černá **SST** = stříbrná, efekt nerez ocel **SQ** = čtverec
AN = antracit **bt** = Bluetooth

- 1) k dispozici také v černé barvě
- 2) k dispozici také s připojením WAGO WINSTA
- 3) k dispozici také pro zapuštěnou montáž




DETEKTORY PŘÍTOMNOSTI VNITŘNÍ

Stropní	Nástěnné	Instalační výška	Stupeň ochrany krytím	Integrovaný akustický senzor	Světelné kanály	Světelné kanály regulovatelné	HLK spínané kanály	Spínač výstup (Relais)	Tlačítkový vstup	Nastavení pomocí	Novinka
---------	----------	------------------	-----------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------------	--------------------	------------------------	------------------	------------------	---------





SÉRIE FLAT MINI - KVALITA V NEJMENŠÍM FORMÁTU

Ø 8 m, 360°											
											
DALI	PD-FLAT 360i/6 mini DALI EP10427503		3 m	IP55		1		1	1	Mobil-PDI/DALI Mobil-PDi/User ESY-Pen	


SÉRIE STANDARD - ZKUŠENÁ TECHNOLOGIE SNADNÁ INSTALACE

Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°		Ø 16 m, 180°							
											
ON/OFF (230 V)	PD 360i/8 EM10425004	PD 360i/24 EM10425103		8: 3 - 5 m 24: 3 - 10 m	IP20	1	1	1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen	
	PD 360/8 Slave EM10425028	PD 360/24 Slave EM10425127		8: 3 - 5 m 24: 3 - 10 m	IP20	1		1		ESY-Pen	
			PD 180i/R EM10410017	1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 s instalační krabičkou	1	1	1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen	
			MD/PD 180 Slave EM10410024	1,1 - 2,2 m	IP20, IP44 s instalační krabičkou	1		1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen	







SÉRIE BASIC - PLNÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOST PRO MALÝ ROZPOČET

Ø 8 m, 360°		Ø 8 m, 360°		Ø 24 m, 360°		Ø 24 m, 360°					
											
ON/OFF (230 V)	PD 360i/8 BASIC ¹³⁾ EB10430435	PD 360i/8 BASIC SMB EB10430473	PD 360i/24 BASIC ¹³⁾ EB10430879	PD 360i/24 BASIC SMB EB10430916	3 - 5 m	IP40	1		1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen	
	PD 360/8 BASIC ¹³⁾ EB10430411	PD 360/8 BASIC SMB EB10430480	PD 360/24 BASIC ¹³⁾ EB10430855	PD 360/24 BASIC SMB EB10430893	3 - 5 m	IP40	1		1	1	
		PD 360i/8 BASIC IP54 EB10431272		PD 360i/24 BASIC IP54 EB10431296	3 - 5 m	IP54	1		1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen ★
		PD 360/8 BASIC IP54 EB10431302		PD 360/24 BASIC IP54 EB10431289	3 - 5 m	IP54	1		1	1	★
		PD 360i/8 BASIC ELC EB10431357			3 - 5 m	IP40	1		1	1	ESY-Pen ★
KNX	PD 360/8 KNX BASIC EB10430442				3 - 5 m	IP40	1		1	1	

SÉRIE BASIC EXPRESS- PLNÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOST PRO DUTÉ STROPY

Ø 8 m, 360°											
											
ON/OFF (230 V)	BASIC EXPRESS PD 360° 08 IR 1C FM IP23 WH EB10431784				2,5 - 5 m	IP23	1		1	1	Mobil-MDi/PDi ESY-Pen ★

PŘÍSLUŠENSTVÍ DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ

					
Mobil-PDi/MDi EM10425509	Mobil-PDi/plus EM10425530	Mobil-PDi/DALI EP10425899	Mobil-PDi/User EM10425547	ESY-App Zdarma pro Android a iOS	ESY-Pen EP10425356 ★
Pro detektory PD/MD-C, PD/MD-CE, PD/MD a PD/MD-FLAT	Pro 1 - 10 V stmívatelné detektory	Pro DALI detektory	Uživatelské DO pro PDi detektory	Aplikace ESY umožňuje jednoduchou parametrizaci, konfiguraci a mobilní správu projektů pro produkty s modulem Bluetooth.	Pro všechna ostatní dálkově ovládaná řešení ESYLUX je kromě aplikace ESY-App vyžadováno i pero ESY-Pen jako most k infračervenému senzorovému systému.

3) k dispozici také pro zapuštěnou montáž



NOVÝ! DÁLKOVĚ OVLADATELNÝ
VE TŘECH VARIANTÁCH

DEFENSOR JE ESY,

PROTOŽE JEDNODUŠE NABÍZÍ VĚTŠÍ OCHRANU

VE SPRÁVNÝ ČAS A VE SPRÁVNÉM REŽIMU



DETEKTORY POHYBU VENKOVNÍ

Instalační výška
Stupeň ochrany krytím
Integrovaný akustický senzor
Světelné kanály
Světelné kanály regulovatelné
HLK spínané kanály
Spínač výstup (Relais)
Tlačítkový vstup
Nastavení pomocí
Novinka

Stropní a nástěnné detektory

SÉRIE RC - POUŽÍVEJTE FLEXIBILNÍ BEZPEČNOU DETEKCI

	Ø 20 m, 130°	Ø 40 m, 230°	Ø 40 m, 280°					
ON/OFF (230 V)	RC 130i bílá EM10015014	RC 230i bílá EM10015311	RC 280i bílá EM10015717	2,5 - 4 m	IP54	1	1	Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
	RC 130i černá EM10015212	RC 230i černá EM10015519	RC 280i černá EM10015915	2,5 - 4 m	IP54	1	1	Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
		RC 230i stříbrná, efekt nerez ocel EM10015618		2,5 - 4 m	IP54	1	1	Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
12-36 V (AC/DC)		RC 230i UC bílá EM10015649		2,5 - 4 m	IP54	1	1	Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen
KNX		RC 230 KNX bílá EM10015472		2,5 - 4 m	IP54	1	1	Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen

SÉRIE DEFENSOR - JEDNODUŠE VÍCE OCHRANY

	Ø 24 m, 200°	Ø 40 m, 230°	Ø 40 m, 280°					
ON/OFF (230 V)	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 WH EM10025358	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 WH EM10025372	DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 WH EM10025396	200°: 3 - 5 m 230°: 3 - 6 m 280°: 3 - 6 m	IP55	1	1	Mobil-DEFENSOR Mobil-DEFENSOR/User ESY-Pen
	DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 AN EM10025365	DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 AN EM10025389	DEFENSOR MD 280° 40 IR 1C IP55 AN EM10025402	200°: 3 - 5 m 230°: 3 - 6 m 280°: 3 - 6 m	IP55	1	1	Mobil-DEFENSOR Mobil-DEFENSOR/User ESY-Pen ★

SÉRIE MD - MODERNÍ SNÍMAČE SNADNÁ INSTALACE

SÉRIE MD-W - FUNKČNOST A DESIGN

	Ø 12 m, 120°	Ø 20 m, 200°	Ø 20 m, 200°					
ON/OFF (230 V)	MD 120 bílá EM10025211	MD 200 bílá EM10025310		2,5 m	IP44	1	1	
	MD 120 černá EM10025235	MD 200 černá EM10025334		2,5 m	IP44	1	1	
	MD 120 hnědá EM10025228	MD 200 hnědá EM10025327		2,5 m	IP44	1	1	
ON/OFF (230 V)			MD-W 200i černá EM10041020	2,5 m	IP55	1	1	Mobil-RCi Mobil-RCi-M ESY-Pen

SÉRIE BASIC - PLNÁ ENERGETICKÁ ÚČINNOST PRO MALÝ ROZPOČET

	Ø 20 m, 180°	Ø 20 m, 180°						
ON/OFF (230 V)	MD 180 BASIC bílá EM10055089	MD 180 BASIC L bílá EM10055508		2,5 - 3 m	IP44	1	1	
	MD 180 BASIC černá EM10055096	MD 180 BASIC L černá EM10055515		2,5 - 3 m	IP44	1	1	

PŘÍSLUŠENSTVÍ DÁLKOVÁ OVLÁDÁNÍ

Mobil-RCi EM10016004	Mobil-RCi/User EM10016011	Mobil-DEFENSOR EM10025501	Mobil-DEFENSOR/User EM10025495	ESY-App Zdarma pro Android a iOS	ESY-Pen EP10425356
Pro venkovní detektory RCi	Uživatelské DO pro detektory RCi, MD-W a PD/MD-C mini	Pro venkovní detektory DEFENSOR	Uživatelské DO pro detektory DEFENSOR	Aplikace ESY umožňuje jednoduchou parametrizaci, konfiguraci a mobilní správu projektů pro produkty s modulem Bluetooth.	Pro všechna ostatní dálková ovládaná řešení ESYLUX je kromě aplikace ESY-App vyžadováno i pero ESY-Pen jako most k infračervenému senzorovému systému.

ESYLUX

Distributor CZ / SK
N.G. ELEKTRO TRADE, a.s.
Jáchymovská 1370
Ostrov 36301 / CZ
www.ngelektro.cz

N.G. ELEKTRO, s.r.o.
J.Bottu 432
Bošany 95618 / SK
www.ngelektro.sk